



DELL P2419HC монітор для ПК 61 см (24") 1920 x 1080 пікселів Full HD РК Чорний

Виробник : DELL

Код продукту: DELL-P2419HC

Назва моделі : P2419HC

DELL P2419HC. Діагональ дисплею: 61 см (24"), Роздільна здатність дисплея: 1920 x 1080 пікселів, Тип HD: Full HD, Технологія дисплея: РК, Час відклику: 8 мс, Власне форматне співвідношення: 16:9, Кут огляду по горизонталі: 178°, Кут огляду по вертикалі: 178°. Вбудований USB-хаб, Версія USB хаба: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Кріплення VESA, Регулювання висоти. Колір продукту: Чорний



Дисплей		Ергономіка	
Діагональ дисплею *	61 см (24")	Діапазон кутів обертання	-45 - 45°
Роздільна здатність дисплея *	1920 x 1080 пікселів	Регулювання кута нахилу	✓
Тип HD *	Full HD	Кут нахилу	-5 - 21°
Власне форматне співвідношення *	16:9	Екранне меню (OSD)	✓
Технологія дисплея *	РК	Plug & Play	✓
Тип матриці *	IPS	Енергоживлення	
Тип підсвічування	LED	Клас енергозастосовуваності (SDR) *	D
Сенсорний екран *	✗	Енергопотребление (SDR) на 1000 годин *	14 кВт·год
Яскравість дисплея (типова)	250 кд/м ²	Споживча потужність (типична) *	14,2 Вт
Час відклику *	8 мс	Споживча потужність (у режимі очікування) *	0,2 Вт
Форма екрану *	Плоский	Максимальне споживання енергії	119 Вт
Роздільні здатності, що підтримуються	1920 x 1080 (HD 1080)	Споживча потужність (вимк.)	0,2 Вт
Формати відео, що підтримуються	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p	Споживча потужність (режим економії енергії)	16,73 Вт
Форматне співвідношення	16:9	Вхідна напруга мережі	100 - 240 В
Контрастність (типична) *	1000:1	Частота вхідного змінного струму	50 - 60 Гц
Максимальна частота оновлення *	60 Гц	Струм при вході	1.5 А
Кут огляду по горизонталі	178°	Шкала енергоефективності	A в G
Кут огляду по вертикалі	178°	Річне споживання енергії	28 кВт·год
Кількість кольорів дисплея *	16.78 мільйонів кольорів	Зовнішні умови	
Час відгуку (швидкий)	5 мс	Діапазон робочих температур	0 - 40 °C
Розмір точки	0,275 x 0,275 мм	Діапазон температури зберігання	-20 - 60 °C
Щільність пікселів	92 пікселів/дюйм	Діапазон відносної вологості при експлуатації	20 - 80%
Горизонтальна частота сканування	30 - 83 кГц	Діапазон відносної вологості при зберіганні	10 - 90%
Вертикальна частота сканування	56 - 76 Гц	Робоча висота	0 - 5000 м
Видима область екрану по горизонталі	52,7 см	Висота над рівнем моря в неробочому режимі	5000 - 12192 м
Видима область екрану по вертикалі	29,6 см		

Дисплей		Вага та розміри	
Видима область екрану по діагоналі	60,5 см	Ширина з підставкою	537,8 мм
DDC/CI	✓	Глибина з підставкою	166 мм
Колірна гамма	72%	Висота з підставкою	356,1 мм
3D	✗	Вага (з підставкою)	5,45 кг
Характеристики		Ширина (без підставки)	537,8 мм
NVIDIA G-SYNC *	✗	Глибина (без підставки)	42,8 мм
AMD FreeSync *	✗	Висота (без підставки)	322,1 мм
Мультимедіа		Вага (без підставки)	3,52 кг
Вбудовані колонки *	✗	Ширина панелі (бічна)	5,38 мм
Вбудована камера *	✗	Ширина панелі (верхня)	5,38 мм
Дизайн		Ширина панелі (нижня)	2,03 см
Позиціонування на ринку *	Бізнес	Дані про упаковку	
Колір продукту *	Чорний	Ширина упаковки	165 мм
Порти та інтерфейси		Глибина упаковки	618 мм
Вбудований USB-хаб *	✓	Висота упаковки	393,9 мм
Версія USB хаба	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Маса брутто	7,3 кг
Тип вхідного порту USB	USB Type-C	Тип упаковки	Коробка
Кількість вхідних портів	1	Вміст упаковки	
Кількість вихідних портів USB Type-A	4	Підставка в комплекті	✓
Порт DVI	✗	Кабелі, що поставляються	Кабель змінного струму, DisplayPort, USB Type-C
HDMI *	✓	Інструкція	✓
Кількість HDMI портів	1	Sustainability	
Кількість портів DisplayPort	1	Сертифікати відповідності принципам сталого розвитку	EPEAT Gold, ENERGY STAR
Вхід аудіо	✗	Інші характеристики	
Вихід для навушників *	✗	Вкл/Викл перемикач	✓
Роз'єм живлення	✓	Вбудований TV-тюнер	✗
Ергономіка		Compliance certificates	RoHS
Кріплення VESA *	✓	Швидкість передачі даних Ethernet LAN	10,100,1000 Мбіт/с
Кріплення VESA	100 x 100 мм	Сертифікація	TCO
Слот кабельного блокування *	✓	Особливості	
Тип слоту кабельного блокування	Kensington	Совместимость с Dell Display Manager (DDM)	✓
Регулювання висоти *	✓	Логістичні дані	
Регульована висота (макс)	13 см	Код гармонізованої системи опису (HS)	85285210
Обертання навколо вісі	✓		
Кут обертання навколо вісі	-90 - 90°		
Обертання	✓		



5397184200438



5397184092415



5704174096559



5704174591399

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.