



## 1. ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ

ДИАГОНАЛЬ	22"; 55cm
СООТНОШЕНИЕ СТОРОН	16 : 10
ПАНЕЛЬ	TN
РАЗРЕШЕНИЕ	1680 x 1050 ( 1.8 Мп)
ЯРКОСТЬ	300 cd/m <sup>2</sup> стандарт
КОНТРАСТНОСТЬ	1000 : 1 стандарт
ВРЕМЯ ОТКЛИКА	5мс
ВИДИМАЯ ОБЛАСТЬ	по горизонтали/по вертикали: 160° / 160°; вправо/влево: 80° / 80°; вверх/вниз: 80° / 80°
КОЛИЧЕСТВО ЦВЕТОВ	16.7 млн
ВИДИМАЯ ОБЛАСТЬ	290.6 x 464.9 мм; " x "
РАЗМЕР ПИКСЕЛЯ (Г X В)	0.277 x 0.277 мм
ЧАСТОТА ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ РАЗВЕРТКИ	24 - 80кГц
ЧАСТОТА ВЕРТИКАЛЬНОЙ РАЗВЕРТКИ	55 - 75Гц
ШИРИНА ПОЛОСЫ ЧАСТОТ	162 МГц
СИНХРОНИЗАЦИЯ	Separate Sync

## 2. ИНТЕРФЕЙСЫ И РАЗЪЕМЫ

АНАЛОГОВЫЙ ВХОД	D-Sub
-----------------	-------

## 3. ХАРАКТЕРИСТИКИ

APPLE - MAC	Все мониторы iiyama совместимы с Apple-Macintosh.
PLUG & PLAY	VESA DDC2B™
УПРАВЛЕНИЕ	OSD меню на 6 языках (GB, F, D, I, ESP, JP) и 5 кнопок управления (питание, меню, кнопка +, кнопка -, авто)
СРЕДСТВА УПРАВЛЕНИЯ	яркость, контраст, часы, фаза, вертикальное положение, горизонтальное положение, температура цвета, авто настройка, резкость, гамма, экономный режим, звук, OSD язык, OSD положение, OSD выключение, восстановление заводских настроек
КОЛОНКИ	2 x 2 Вт (стерео)
ЗАЩИТА ПРОТИВ КРАЖИ	да
СЕРТИФИКАТЫ	TCO '03, TÜV-Ergonomics
НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ	TÜV GS, FCC-B, UL / C-UL, CE, VCCI-B
УГОЛ НАКЛОНА	20° вверх; 5° вниз
СТАНДАРТ VESA	100 мм
ЦВЕТ	черный
СЕРТИФИЦИРОВАН ДЛЯ WINDOWS VISTA PREMIUM	Да

## 4. АКСЕССУАРЫ

ДРАЙВЕР	Windows 95 / 98 / 2000 / ME / XP / Vista
КОМПЛЕКТАЦИЯ	Шнур питания, кабель D-Sub, аудио кабель, инструкция по эксплуатации, подставка, держатель кабелей

## 5. УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕМ

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	АС 100 - 240 V, 50 / 60 Гц
БЛОК ПИТАНИЯ	внутренний
ПОТРЕБЛЕНИЕ ПИТАНИЯ	макс. 56 Вт (при работе); макс. 2 Вт (спящий режим)
УПРАВЛЕНИЕ ПИТАНИЕМ	VESA DPMS, ENERGY STAR®

## 6. РАЗМЕР/ВЕС

РАЗМЕРЫ Ш X В X Г	506 x 404.5 x 210 мм
ВЕС	5 кг

Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев и они защищены. Ошибки и изменения допускаются. Спецификации могут быть изменены без уведомления. Все LCD мониторы соответствуют стандарту ISO-9241-307:2008 по политике битых пикселей.