



HP LaserJet Pro M1536dnf Лазерний А4 1200 x 1200 dpi 25 стор/хв

Виробник : HP

Сімейство продуктів:
LaserJet

Код продукту: CE538A

Назва моделі : Pro M1536dnf



HP LaserJet Pro M1536dnf Multifunction Printer


HP LaserJet Pro M1536dnf. Технологія друку: Лазерний, Друк: Монохромний друк, Максимальна роздільна здатність: 1200 x 1200 dpi. Копіювання: Монохромне копіювання, Максимальна роздільна здатність копіювання: 600 x 600 dpi. Сканування: Кольорове сканування, Роздільна здатність оптичного сканування: 1200 x 1200 dpi. Факс: Монохромна факсимільна передача. Максимальний розмір паперу ISO А-формату: А4. Колір продукту: Чорний

Швидкість друку		Мережа	
Тип дюплексного друку	Авто	Підключення Ethernet *	✓
Технологія друку *	Лазерний	Bluetooth	✗
Друк *	Монохромний друк	Підтримка мережних протоколів (IPv4)	TCP/IP; IPv4; IPv6; IP Direct Mode; LPD; SLP; Bonjour; WS-Discovery; BOOTP/ DHCP/ AutoIP; WINS; SNMP v 1; HTTP
Двосторонній друк *	✓	Технології мобільного друку	Apple AirPrint, HP ePrint
Максимальна роздільна здатність *	1200 x 1200 dpi	Характеристики	
Швидкість друку (ч/б, норм. як., А4/US Letter) *	25 стор/хв	Максимальний об'єм внутрішньої пам'яті	128 МБ
Час виходу першої сторінки (ч/б, норм. якість)	8,5 сек	Слоти пам'яті	1
Копіювання		Вбудований зчитувач карт пам'яті	✗
Копіювання *	Монохромне копіювання	Оперативна пам'ять *	128 МБ
Максимальна роздільна здатність копіювання *	600 x 600 dpi	Сумісні карти пам'яті	Не підтримується
Швидкість копіювання (ч/б, норм. як., А4)	25 коп/хв	Вбудований процесор	✓
Максимальна кількість копій	99 копій	Родина процесорів	NXP ColdFire V5x
Масштабування копії	25 - 400%	Тактова частота процесора	500 МГц
Сканування		Сумісність з Mac	✓
Сканування *	Кольорове сканування	Дизайн	
Роздільна здатність оптичного сканування *	1200 x 1200 dpi	Колір продукту *	Чорний
Максимальна область сканування	Legal (216 x 356)	Позиціонування на ринку *	Дім і офіс
Тип сканера *	Планшетний сканер з автоматичним подаванням документів	Вбудований екран *	✓
Сканування в	Файл, Зображення	Дисплей	PK
Формати зображення, що підтримуються	JPG, PNG, TIF	Відображення кількості рядків	2 ліній
Глибина вхідного кольору	24 біт	Енергоживлення	
		Середня споживча потужність (в робочому режимі)	445 Вт
		Споживча потужність (режим економії енергії)	4,7 Вт

Сканування		Енергоживлення	
Шкала рівнів сірого кольору	203	Споживча потужність (вимк.)	0,2 Вт
Версія TWAIN	1,9	Вхідна напруга мережі	100 - 240 В
Швидкість сканування (Автоподатчик паперу, А4)	15 стор/хв	Частота вхідного змінного струму	50 - 60 Гц
Факс		Системні вимоги	
Факс *	Монохромна факсимільна передача	Операційні системи Windows, що підтримуються	✓
Роздільна здатність факсу (ч/б)	300 x 300 dpi	Операційні системи Mac, що підтримуються	✓
Швидкість передачі факса	3 с/стор	Операційні системи Linux, що підтримуються	✓
Швидкість модему	33,6 кбіт/с	Серверні операційні системи, що підтримуються	Windows Server 2003, Windows Server 2008
Пам'ять факса	400 сторінок	Мінімальний об'єм ОЗП	1024 МБ
Автоматичний повторний набір номерів	✓	Мінімальний об'єм жорсткого диску	200 МБ
Максимальна кількість номерів швидкого набору	120	Мінімальний процесор	1 GHz
Пересилання факса	✓	Зовнішні умови	
Широкомовна розсилка факсу	119 адресатів	Діапазон відносної вологості при експлуатації	10 - 80%
Відкладена відправка факсу	✓	Діапазон температури зберігання	-20 - 40 °C
Розрізнявальний дзвінок	✓	Діапазон робочих температур	15 - 32,5 °C
Властивості		Діапазон відносної вологості при зберіганні	10 - 90%
Рекомендований робочий цикл	2000	Sustainability	
Місячний робочий цикл (макс) *	8000 стор/міс	Сертифікати відповідності принципам сталого розвитку	ENERGY STAR
Цифровий передавач	✗	Вага та розміри	
Кількість друкарських картриджів *	1	Ширина	441 мм
Кольори друку *	Чорний	Глибина	343 мм
Мови опису сторінок	PCL 5c, PCL 6, PostScript 3	Висота	373 мм
Багатозадачність AIO	✓	Вага	11,7 кг
Вхідна та вихідна ємність		Дані про упаковку	
Загальна місткість вхідного лотка *	250 листів	Ширина упаковки	597 мм
Загальна кількість паперу на виході *	100 листів	Глибина упаковки	497 мм
Максимальна місткість вихідного лотка	100 листів	Висота упаковки	467 мм
Типи і характеристики паперу		Маса брутто	14,7 кг
Максимальний розмір паперу ISO А-формату *	A4	Вміст упаковок	
Максимальні розміри друку	216 x 356 mm	Драйвера в комплекті	✓
Типи носіїв для лотка для паперу *	Папір для документів, Сток карток, Конверти, Етикетки, Матовий папір, Звичайний папір, Вториний папір, Прозорі	Інші характеристики	
ISO А-формати (A0...A9) *	A4, A5, A6	Роздільна здатність апаратури при скануванні	1200 x 1200 dpi
ISO В-формати (B0...B9)	B5, B6	Підтримка мережі	✓
ISO С-формати (C0...C9)	C5, C6	Керування принтером	HP Toolbox FX
Non-ISO розміри паперу для друку	Legal	Стандартна місткість вихідного лотка для прозорих носіїв	10 листів
Розміри конвертів	C5, C6, DL	А6 картка	✓
Змінювана ширина носія	76 - 216 мм	Телефонна слухавка	✗
Змінювана довжина носія	217 - 355 мм	Максимальна область сканування (Автоподавач паперу)	216 x 356 мм
Вага носія для лотка для паперу	60 - 163 г/м ²	Мінімальна область сканування (Автоподавач паперу)	102 x 127 мм
Щільність носіїв для двостороннього друку	60 - 105 г/м ²	Функції продукту All-in-One	
Порти та інтерфейси		Копіювання, Факс, Друк, Сканування	
Стандартні інтерфейси	Ethernet, USB 2.0	Функції МФУ в кольорі	
USB порт	✓	Кольорове сканування	
Кількість портів USB 2.0	1	Технологія підключення	
Мережа		Провідний	
Wi-Fi *	✗	Формат Legal	
		Стандарти мережі	
		IEEE 802.3, IEEE 802.3u	
		Зміна розміра	
		✓	




0885631273517



885631273517



0885631273487



885631273487



3610170540113



0885631273562



885631273562



0885631273500



885631273500




0885631273555



885631273555



0886111637690



886111637690




0885631273531



885631273531



0885631273449



885631273449



0885631273456



885631273456



0885631273463



885631273463




0885631273388



885631273388



0885631273395



885631273395




0885631273401



885631273401



0885631273418



885631273418



0885631273470



885631273470



0886111439256



886111439256




0885631273548



885631273548



0885631273425



885631273425



0885631273494



885631273494



0888182311547



888182311547



0885631273524



885631273524



0885631273432



885631273432

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.