



Dell Latitude E6530

За счет широкого экрана и высочайшей производительности ноутбук Dell™ Latitude™ E6530 обеспечивает высокую эффективность независимо от места работы и возможности управления бизнес-класса.

Вдохновенный дизайн

Latitude E6530, оснащенный широким 15,6-дюймовым экраном с антибликовым покрытием, предоставляет высочайшую производительность, стильный внешний вид и прочность. За счет укрепленного покрытия Tri-Metal™, соответствующего стандарту MIL-STD 810G, задней поверхности дисплея из шлифованного алюминия, углов с покрытием из магниевого сплава, стальных шарниров и основания с порошковым покрытием Latitude E6530 готов к использованию в самых суровых условиях. Клавиатура с защитой от брызг и защитный уплотнитель ЖК-экрана обеспечивают дополнительную защиту системы от ударов и попадания влаги, в то время как амортизатор ударов StrikeZone™, быстродействующий датчик свободного падения и резиновая изоляция жестких дисков помогают защитить данные от воздействия падений и вибраций.

Новое поколение ноутбуков Dell семейства Latitude E является самым безопасным для окружающей среды из всех ноутбуков Latitude. Все системы этого поколения не содержат бромированных огнестойких добавок (ПВХ1, поставляются в утилизируемой упаковке и оснащены энергосберегающими адаптерами питания.

Производительность, не зависящая от места

Ноутбук Dell Latitude E6530 обеспечивает высокую производительность независимо от места работы. Новейшие процессоры вплоть до четырехъядерного Intel® i7, память DDR3 с высокой пропускной способностью и дискретные графические платы Intel® HD или NVIDIA емкостью 1 Гбайт обеспечивают высочайшую скорость выполнения ежедневных задач. Высокая продолжительность работы от 4- или 6-элементного аккумулятора ExpressCharge™ обеспечивает неизменно высокую производительность, а технология Intel Rapid Start и Intel Smart Connect² – мгновенную готовность к работе при перемещении с одного места на другое.

Ноутбук Latitude E6530, оснащенный высокопроизводительной антенной и самыми современными возможностями беспроводной и мобильной широкополосной сети, разработан для эффективной совместной работы и простого подключения к Интернету. Опциональная встроенная веб-камера высокой четкости, направленные микрофоны и решение Microsoft Unified Communications обеспечивают высочайшее качество видеоконференций.

Возможность поворота ЖК-экрана на 180 градусов, специальная цифровая клавиатура и опциональная клавиатура с подсветкой ноутбука Latitude E6530 гарантируют удобство работы даже при низком освещении, а стыковочные платформы E-port обеспечивают органичный переход к производительности уровня настольных систем во время работы в офисе.

Управление бизнес-класса

Простота управления и технического обслуживания ноутбука Latitude E6530 с помощью новейшего средства управления системами Intel® vPro iAMT 8.x, обеспечивающего органичное внеполосное управление. Удаленная система управления BIOS от Dell предоставляет эффективное удаленное управление с помощью параметров микропрограммы. Сокращение числа запасных деталей за счет док-станции, адаптера переменного тока и принадлежности одного образца для всех систем семейства E и совместимость дисководов оптических дисков, дисководов жестких дисков и аккумуляторов некоторых ноутбуков. Удобство обновления и обслуживания основных компонентов, доступных через единую дверцу, теперь с меньшим числом винтов.

Надежная защита данных с помощью ПО Dell для защиты доступа к данным³, модуля Trusted Platform Module (TPM)⁴, возможностей шифрования жестких дисков⁴ и входа в систему с использованием бесконтактной смарт-карты или отпечатков пальцев. Укрепление безопасности с помощью нескольких вариантов управления портами, блокировки оборудования и опциональных сервисов отслеживания и восстановления.

Такие характеристики Dell Latitude, как продолжительный срок службы, управляемые обновления и программа ImageWatch™ для уведомления заказчиков о выходящих изменениях ПО и оборудования, обеспечивают долгосрочную стабильность, позволяющую с легкостью планировать будущее.

Наконец, пользователи ноутбука Latitude E6530 могут рассчитывать на широкий ассортимент международных услуг и вариантов поддержки. Настройте поддержку Dell ProSupport⁵ в соответствии с существующими требованиями и воспользуйтесь услугами по развертыванию Dell, услугами по конфигурированию Dell и сервисом Dell ImageDirect™ для упрощения развертывания.

Встроенные решения

Dell предоставляет недорогие специализированные решения для обеспечения безопасности, управления и повышения производительности конечных пользователей.

Единое решение Dell для защиты доступа к данным | шифрования³ обеспечивает гибкое шифрование данных в сети и на съемных носителях. Шаблоны соответствия политикам с настройкой одним касанием обеспечивают высокую скорость развертывания. Кроме того, решение сертифицировано в соответствии с самым высоким из федеральных стандартов обработки информации (FIPS) — 140-2 — благодаря опциональному аппаратному ускорителю шифрования.

Решения Dell для виртуализации настольных компьютеров предоставляют инфраструктуру для центров обработки данных, которая позволяет укрепить безопасность данных, упростить управление и ускорить окупаемость инвестиций с помощью специально разработанных оборудования, ПО и услуг для клиентской виртуализации. Услуги Dell и гибкие модели их предоставления помогают определить и развернуть решение, подходящее для ваших нужд.

Решения Dell по управлению системами помогают осуществить централизацию управления, автоматизировать процессы и сократить расходы на техническую поддержку. Каждая клиентская система поставляется с полным набором утилит для поддержки ведущих в отрасли консолей, таких как средства Microsoft System Center, обеспечивающих поддержку процессов развертывания, настройки, управления и обновления этих устройств. Dell также предоставляет устройства KACE для упрощения управления конечными устройствами. Кроме того, услуги Dell помогают определить и развернуть подходящие для ваших нужд решения для управления клиентами.

Решения Dell для облачных сред помогают несколько сократить нагрузку на ИТ-специалистов за счет внедрения модели предоставления сервисов по запросу, с оплатой по мере использования, которая будет масштабироваться вместе с ростом организации. Для решения задач, выполняемых вручную или затрачивающих большое количество ресурсов, например для управления электронной почтой, отправки оповещений и управления неполадками, предусмотрены процессы автоматизации.

Компонент	Технические характеристики
Варианты процессоров	Процессоры Intel® Core™ i3, i5 и i7 вплоть до i7-37x0QM
Варианты операционной системы	Подлинная Windows® 7 Домашняя базовая ⁶ , подлинная Windows® 7 Домашняя расширенная, подлинная Windows® 7 Профессиональная, подлинная Windows® 7 Максимальная, Linux Ubuntu 11.10
Варианты ⁷ памяти	DDR3 SDRAM (1600 МГц), 2 разъема для модулей памяти DIMM емкостью 1 Гбайт, 2 Гбайт, 4 Гбайт или 8 Гбайт ¹³
Набор микросхем и технологии ускорения реагирования Intel	Intel® QM77 Express для мобильных ПК Опциональная технология быстрого запуска Intel Rapid Start (требуется твердотельный накопитель) Опциональная технология Intel Smart Connect ² (требуется твердотельный накопитель)
Варианты ⁸ графических плат	Intel® HD Graphics 3000 для процессоров Intel Core i3 Intel® HD Graphics 4000 для процессоров Intel Core i3/i5/i7 3xxxM Дискретная графическая плата NVIDIA® NVS™5200M (память GDDR5 емкостью 1 Гбайт) с технологией Optimus
Варианты дисплея	15,6-дюймовый светодиодный дисплей высокой четкости (1366x768) с антибликовым покрытием 15,6-дюймовый светодиодный дисплей повышенной четкости (HD+) (1600x900) с антибликовым покрытием 15,6-дюймовый светодиодный дисплей Full-HD (1920x1080) с антибликовым покрытием
Варианты ⁹ системы хранения	Диски SATA 7200 об/мин емкостью до 750 Гбайт, диски SATA 5400 об/мин емкостью до 320 Гбайт, гибридные твердотельные накопители SATA емкостью 500 Гбайт Диски Opal (с полным шифрованием/с автоматическим шифрованием) с сертификацией FIPS 7200 об/мин емкостью 320 Гбайт ⁴ Мобильные твердотельные накопители емкостью до 256 Гбайт, мобильные твердотельные накопители с шифрованием емкостью до 256 Гбайт ⁴ Быстродействующий датчик свободного падения Dell и изоляция жестких дисков (в стандартной комплектации, на материнской плате) Опциональный модульный отсек II для дополнительного жесткого диска
Варианты дисководов оптических дисков	DVD-ROM, DVD+/RW через модульный отсек II
Варианты поддержки мультимедиа	Высококачественные динамики, комбинированный разъем для стереонаушников/микрофона, встроенные направленные микрофоны с шумоподавлением, опциональная встроенная веб-камера высокой четкости и PO Dell Webcam Central
Варианты аккумуляторов	4-элементный литий-ионный аккумулятор (40 Вт/ч) с технологией ExpressCharge™ 6-элементный литий-ионный аккумулятор (60 Вт/ч) с технологией ExpressCharge™ 9-элементный литий-ионный аккумулятор (97 Вт/ч) 9-элементный литий-ионный аккумулятор (87 Вт/ч) с трехлетней ограниченной гарантией на оборудование ¹⁰ Дополнительный 9-элементный аккумулятор расширенной емкости (97 Вт/ч) Модульный отсек II для 3-элементного аккумулятора (30 Вт/ч)
Варианты питания	Адаптер переменного тока 65 Вт и 90 Вт Адаптер переменного тока 65 Вт без бромированных огнезащитных добавок/ПВХ (только в некоторых странах)
Варианты подключений	10/100/1000 Gigabit Ethernet Варианты беспроводной локальной сети и WiMAX: Intel® Centrino® Advanced-N 6205, Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250 ³ , Intel® Centrino® Ultimate-N 6300, Dell Wireless™ 1504 (802.11g/n 1x1), Dell Wireless 1540 (802.11n 2x2) Варианты мобильной широкополосной сети¹¹ и GPS: многорежимная плата MiniCard Dell Wireless 5630 HSPA-EVDO (Gobi™ 3000) с функцией A-GPS ³ , однорежимная плата MiniCard Dell Wireless 5560 HSPA с функцией A-GPS ³ , плата Dell Wireless 5802 для сетей мобильной широкополосной связи LTE (только для моделей Verizon-US), плата Dell Wireless 5804 для сетей мобильной широкополосной связи LTE (только для моделей AT&T-US) Параметры Bluetooth: Dell Wireless 380Bluetooth® 4.0
Порты, разъемы и корпус	Сетевой разъем (RJ-45), 2 порта USB 2.0 – 1 комбинированный порт USB/eSATA; 2 порта USB 3.0, комбинированный разъем для стереонаушников/микрофона, устройство считывания карт памяти, плата ExpressCard шириной 54 мм, IEEE 1394-совместимый разъем, разъем для стыковки, порт VGA, порт HDMI, 1 слот для полноразмерной платы MiniCard и 2 слота для платы MiniCard половинного размера Опциональное устройство считывания смарт-карт/бесконтактное устройство считывания смарт-карт/устройство считывания отпечатков пальцев или устройство считывания отпечатков пальцев FIPS, опциональные дополнительные порты USB 3.0 в виде модульного отсека II
Варианты устройств ввода	Клавиатура с двумя указателями: стандартная или с подсветкой; сенсорная панель с поддержкой мультисенсорного ввода
Размеры и вес ¹²	Ширина: 15,12 дюйма/384 мм; высота (передняя - задняя панель): 1,11 дюйма/28,3 мм - 1,34 дюйма/34,2 мм Глубина: 10,16 дюйма/258 мм; начальный вес: 5,4 фунта/2,449 кг (с 4-элементным аккумулятором, твердотельным накопителем и дорожным модулем-заглушкой)
Соответствие нормативным требованиям и экологическим нормам	Модель согласно нормативной документации: P19F Тип согласно нормативной документации: P19F001 ENERGY STAR 5.2 (OC Windows) EPEAT Gold (в США/Канаде); EPEAT Silver (во Франции, Германии, Швеции)
Управление системами	Усовершенствованные функции управления технологии Intel® vPro™ (опционально, требуется подключение по беспроводной локальной сети Intel Wi-Fi® Link), модуль TPM 1.2 ⁴
Гарантийное обслуживание и техническая поддержка	Ограниченная гарантия на оборудование ¹⁰ Стандартное обслуживание на месте установки оборудования на следующий рабочий день после удаленной диагностики – действует в течение трех лет ⁵ . Опциональная поддержка Dell ProSupport на 3 года предоставляет поддержку технических специалистов премиум-класса, доступную круглосуточно и без выходных ⁵ .
Услуги по настройке ⁵	Загрузка фабричного образа. Настройка BIOS. Пользовательская настройка оборудования, маркировка ресурсов и формирование отчетов.

Новейшие ноутбуки на веб-сайте Dell.com/Latitude

- Ноутбуки Dell Latitude не содержат бромированных огнезащитных добавок (БОД) и поливинилхлорида (ПВХ), в соответствии с определением организации iNEMI в документе «Определение электронных устройств с низким содержанием галогенов (не содержащих БОД/углеродистых резисторов/ПВХ)». Пластиковые детали содержат менее 1000 мг/м³ (0,1 %) брома (если источником брома являются БОД) и менее 1000 мг/м³ (0,1%) хлора (если источником хлора являются углеродистые резисторы, ПВХ или сополимеры ПВХ). Общее содержание брома/хлора в слоях материалов печатных плат и оснований печатных плат составляет менее 1500 мг/м³ (0,15 %), с максимальным содержанием хлора 900 мг/м³ (0,09 %) и максимальным содержанием брома — 900 мг/м³ (0,09 %).
- Требуется активное подключение WiFi. Система должна быть включена или находиться в спящем режиме; приложение, которое требуется обновить, должно быть запущено.
- Предложение доступно не во всех странах.
- Предложение недоступно в Китае и России.
- Состав предлагаемых услуг Dell и условия их предоставления различаются в зависимости от региона. Для получения дополнительной информации посетите веб-страницу www.dell.com/servicesdescriptions.
- Предложение доступно только на развивающихся рынках.
- Для поддержки объема системной памяти 4 Гбайт и более требуется 64-разрядная операционная система.
- Для поддержки графической платы может использоваться значительный объем системной памяти; этот объем зависит от общего объема системной памяти и других факторов.
- 1 Гбайт равен 1 миллиарду байтов, 1 Тбайт — 1 триллиону байтов; фактическая емкость диска меньше и зависит от предварительно загруженных материалов и рабочей среды.
- Ограниченная гарантия на оборудование: для получения копии ограниченной гарантии на оборудование пишите по адресу: Dell USA LP, Attn: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682 или посетите веб-страницу www.dell.com/warranty.
- Мобильная широкополосная сеть: поддержка зависит от зоны покрытия и наличия подписки на широкополосный доступ к беспроводной сети конкретного оператора; услуга предоставляется за дополнительную плату.
- По данным предварительного тестирования, проведенного в лабораториях Dell. Вес зависит от конфигурации и изменений в производственном процессе.
- Варианты памяти 1x8 Гбайт или 2x8 Гбайт доступны только в рамках услуги персонализации оборудования на заводе.

