

NEC MultiSync® EA192M

Номер заказа: 60003065 (WH), 60003064 (BK)

NEC LCD 19" Commercial Display

EA192M - это экономичный 19" дисплей формата 5:4. Он располагает светодиодной фоновой подсветкой, возможностью подключения через DisplayPort, а также возможностью полной регулировки. Благодаря низкому энергопотреблению и низким эксплуатационным расходам этот дисплей является идеальным решением для эксплуатации в профессиональных офисных условиях. Отличные эргономические характеристики, а также интеллектуальные свойства, например, датчик рассеянного света, обеспечивают удобство в обращении и позволяют повысить производительность.

Идеальное решение для стандартной эксплуатации в офисах крупного и среднего бизнеса с учетом экологического фактора



УНИКАЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Датчик рассеянного света - благодаря функции автоматической яркости Auto Brightness всегда можно оптимизировать уровень яркости в зависимости от освещения и условий изображения.

Эргономические характеристики - механизм регулирования по высоте (110 мм), возможность поворота, наклона и вращения обеспечивает удобную установку с учетом индивидуальных требований пользователя.

"Зеленая" концепция продукта - режим работы Eco и измеритель углеродного следа / Carbon Savings Meter, датчик рассеянного света.

Дисплей класса имидж - 19-дюймовый дисплей с матрицей типа 5:4 TN со светодиодной подсветкой.

Вход - Работа дисплея обеспечивается благодаря двум цифровым входам (DVI-D, DisplayPort) и одному аналоговому входу.

Экологически рациональные характеристики - низкое энергопотребление благодаря светодиодной фоновой подсветке и датчику рассеянного света.

Крепление Vesa (100 мм) - позволяет установить монитор в различных положениях, для более удобной установки ножку-подставку можно отсоединить с помощью специального механизма.

Бесплатная загрузка ПО по управлению многоэкраным режимом - с помощью NaViSet Администратора 2 Вы можете централизованно управлять всеми подключенными дисплеями.



ПЕРВОКЛАССНЫЙ ДИЗАЙН

- EA192M ставит новый экологический стандарт. Датчик рассеянного света позволяет экономить все больше электроэнергии. Он определяет степень окружающего освещения и автоматически регулирует яркость экрана без необходимости ручной настройки. Использование вторичной пластмассы для производства корпуса монитора, а также материалов, не содержащих ртути, соответствует требованиям NEC-компании "Green Vision".
- Опции подключения обеспечивают передовую совместимость. Благодаря DisplayPort, DVI-D, а также аналоговому интерфейсу дисплей MultiSync® EA192M от NEC обладает отличными возможностями подключения и оптимальными базовыми компонентами для всех прикладных бизнес-программ. Дисплей также располагает динамиками и входом для наушников для удобной коммуникации в офисе.
- Регулировка по высоте до 110 мм и специальная опора позволяет разместить дисплей в удобном для пользователя положении, что обеспечивает высокий уровень удобства обращения с ним. Благодаря своим отличным эргономическим и экологическим характеристикам монитор получил сертификат TCO 5.0, а также награду EPEAT Silver Seal.
- Экологичный дисплей дополняет нашу серию дисплеев для корпоративного сектора. Это позволяет снизить текущие расходы на обслуживание дисплея на протяжении его срока службы. Также его характеристики упрощают ежедневные операции и способствуют более высокой производительности дисплея. Отличное вложение денег.



СПЕЦИАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

19" (5:4) высокоэффективная панель только с двумя лампами подсветки, сохраняющими более 30 % энергии, Carbon Footprint Meter, Carbon Savings Meter, ErgoDesign®: регулируемая по высоте стойка (110 мм) с функцией вращения на 90°, NaViSet Administrator 2, NaViSet и NaViSet Administrator совместимость, TORO™ Design, Windows 7 совместимость, Внешний световой сенсор для оптимального уровня яркости, поддержка sRGB, сертификация для Windows Vista



Эффективность использования энергии

Светодиодная подсветка

Экологические стандарты

Energy Star 5.0; EPEAT™ Gold (black version); EPEAT Silver; Совместим с ErP; Совместим с RoHS

Technical Specification NEC MultiSync® EA192M

ДИСПЛЕЙ	
Тип панели	TFT-панель типа TN с технологией W-LED
Размер экрана [дюймы/см]	19 / 48,2
Соотношение сторон	5:4
Шаг пикселя [мм]	0.294
Яркость (тип. значение) [кд/м]	250
Контрастность (тип. значение)	1000:1
Угол обзора [°]	170 по горизонтали / 160 по вертикали (тип. значение при контрастности 10:1); 176 по горизонтали / 170 по вертикали (тип. значение при контрастности 5:1)
Время отклика (тип. значение) [мс]	5
Цвета [Млн.]	16.77
СКОРОСТЬ СИНХРОНИЗАЦИИ	
Частота строчной развертки [кГц]	30 - 82
Частота кадровой развертки [Гц]	56 - 75
РАЗРЕШАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ	
Оптимальное разрешение	1280 x 1024 при 60 Гц
Поддерживаемое разрешение	1152 x 870; 1152 x 864; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ	
Цифровой	1 x DVI-D (с HDCP); 1 x DisplayPort
Аналоговый	1 x мини-D-sub 15-контактный
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	
Потребляемая электроэнергия в рабочем режиме [Вт]	23 (тип.); 16 (экономичный режим 2)
Режим экономии электроэнергии [Вт]	< 0,5
Блок питания	100-120 В/220-240 В; 1 А/0,5 А; Встроенный блок питания
ВНЕШНИЕ УСЛОВИЯ	
Внешняя температура (рабочая) [°C]	+5 до +35
Влажность (рабочая) [%]	20 до 80
ЭРГОНОМИКА	
ErgoDesign®: Регулируемая по высоте подставка [мм]	110
Наклон экрана [°]	-5 to 20
Наклон экрана / Поворот экрана [°]	-45 to 45
Вращение экрана [°]	0 - 90 (из ландшафтного в портретный режим)
МЕХАНИЧЕСКИЙ	
Ширина рамки [мм]	15
Размеры (Ш x В x Г) [мм]	408 x 386,4 x 213,9; Без подставки: 408 x 338 x 65
Вес [кг]	5,5; без подставки 3,5
Крепление VESA [мм]	100 x 100
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ	
Цветовое исполнение	Серебристая передняя окантовка; белая задняя часть корпуса; Черная передняя рамка, Черная задняя крышка
Скрытое расположение кабелей	есть
Разъем Kensington security slot	есть
Plug & Play	VESA DDC/CI; DDC2B/2Bi; EDID Standard
Аудио	1W + 1W (De-activateable)
Регулировки	DV-формат; LED Brightness; NTAA (Бесконтактная автонастройка); sRGB; Автонастройка; Блокировка экранного дисплея (OSD); Выбор языка; Информация о мониторе; Контрастность; Контроль цветовой температуры; Таймер Выключения; Точная настройка (аналог); Управление питанием; Эко-режимы; Яркость
Комплект поставки	Монитор; Кабель питания; CD-ROM; Список офисов продаж; Руководство пользователя Сигнальный кабель: VGA - VGA; DVI-D - DVI-D
Безопасность и эргономика	EPEAT Silver™; EPEAT™ Gold (black version); CE; ErP; TCO 5.0 (совокупная стоимость владения); TÜV Ergonomics; TÜV GS; GEEA/Energy Label; Energy Star 5.0; FCC Класс B; ГОСТ-P; UL/C-UL or CSA; ISO 9241-307 (класс матрицы I); MPR II/ MPR III; RoHS
Гарантия	3 года гарантии включая лампы подсветки